

BAYERWALD®


FENSTER UND TÜREN



FENSTER

Sicher - Ein Leben lang!

[bayerwald.com](https://www.bayerwald.com)



Finden Sie das Passende **für Ihre Bedürfnisse.**

Inhalt

Die BAYERWALD®-Fensterwelt – SAFE. DESIGN.	4	Original TRESORBAND®	42
Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster	6	Details Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster	46
Die intelligente Kombination	12	Details Holzfenster	48
Die neue Holzwelt	14	Details Holz- und Holz-/Aluminiumfenster	50
Holz- und Holz-/Aluminiumfenster	16	Details Hebeschiebetüren	54
BAYERWALD®-Komplettanbieter	28	BAYERWALD® – Dafür stehen wir	56
Hebeschiebetüren	30	Alles aus einer Hand	58
Holzarten	34	Sonnenschutz	60
Unsere Farben	36	BAYERWALD® – Ihr Partner	62
Fenstergriffe	40		

BAYERWALD® Fensterwelt - bei uns gibts nur unsichtbare Bänder



Das Sichere

Vertrauensvoll sicher!
SAFE – unser bestes Fenster.

Unschlagbare Vorteile

- Hoher, bewährter Sicherheitsstandard
- Verdeckt liegendes Tresorband®
- Erstklassige Energie-Effizienz
- Kindersicher dank Fenstergriff mit Sperrfunktion und Anbohrschutz
- Volle Farbauswahl bei allen Modellen verfügbar



3-fach-Verglasung



3 Dichtungen



Patentiertes Tresorband®
verdeckt liegender Beschlag



RC1N Beschlagsausstattung mit
Sicherheitsschließstücken



Fenstergriff stahlfarbig mit
Sperrfunktion und Anbohrschutz



Verdeckt liegendes Tresorband®
volle Farbauswahl



Tresorband oben



Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig
SecuForte mit Sperrfunktion
und Anbohrschutz



Tresorband unten

DESIGN

Das Komfortable

Absolute Hingucker
DESIGN – unser Allround-Fenster.

Unschlagbare Vorteile

- Erhöhte Basis-Sicherheit
- Verdeckt liegender Scherenbeschlag
- Optimale Wärmedämmung
- Volle Farbauswahl



3-fach-Verglasung



3 Dichtungen



Verdeckt liegender Beschlag



Erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheitsschließstücke



Fenstergriff stahlfarbig
Typ 100



Verdeckt liegender Beschlag
volle Farbauswahl




Scherenbeschlag oben



Fenstergriff stahlfarbig



Scherenbeschlag unten



Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster für jeden Anspruch.



BAYERWALD®

Neu. Innovativ. Wirtschaftlich. Die technisch perfektionierte Kunststofflinie spiegelt den zeitgemäßen Wohnstil wider. Modernes, kantiges Design – neue technische Features – höchste Energieeffizienz.



BW82



BW96C



Kunststofffenster BW82



Abb: BW82 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

KU

Vorteile

- Moderne, kantige Optik
- Mehr Glasfläche durch schlanken Rahmen
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,69 W/m²K
- Hoher Sicherheitsstandard


Das Sichere


Das Komfortable



Kunststoff-/Aluminiumfenster BW96C



Abb: BW96C SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

KU / ALU

Vorteile

- Einzigartige Aluminiumschale
- Moderne kantige Optik
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,69 W/m²K
- Innovative Sicherheitstechnik


Das Sichere


Das Komfortable




Das Beste aus zwei Welten.

Die intelligente Kombination

Unser BW96C und unser HA94C/HA106C Fenster

Mit BAYERWALD®-Fenstern ist eine einfache Kombination von Holz-/Aluminiumfenster mit unseren Kunststoff-/Aluminiumfenster der Linien HA94C, HA106C und BW96C gegeben. Von außen identisch, von innen frei kombinierbar.





natur LICHE PERFEKTION - UNSERE NEUE HOLZWELT

Erleben Sie unsere **neue Holzfensterwelt**

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften. Es eignet sich ideal als Baumaterial, da es langlebig, flexibel und hochwertig ist. Durch seine Natürlichkeit und seine einzigartigen Maserungen ist es jedes Mal ein Blickfang. Denn kein anderes Material strahlt so viel Wärme, Gemütlichkeit und Natürlichkeit aus wie Holz.

”

HOLZ WIRKT SICH POSITIV AUF
DAS WOHNKLIMA AUS. ES BRINGT **WÄRME**
UND **GEMÜTLICHKEIT** IN EINEN RAUM.



MODERNES DESIGN



INNOVATIVE ECKVERBINDUNG




NACHHALTIG



VOLLSTÄNDIG RECYCELBAR





Holz- und Holz-/Aluminiumfenster - Nachhaltiges aus der Natur.

BAYERWALD®

Natürlich. Edel. Stabil. Die BAYERWALD® Holz- und Holz-/Aluminiumfenster bringen Wärme und Gemütlichkeit in Ihre Räume. Der regionale Rohstoff und das elegante Aluminium vermitteln ein Zuhausegefühl der besonderen Art. Zudem überzeugen die Fenster mit stabiler Eckverbindung, hohem Sicherheitsstandard und ökologischen Materialien.



H80N/H92N



HA94W/HA106W



HA94C/HA106C



HA97MV/HA109MV



HA97MB/HA109MB



H80DS



Holzfenster H80N / H92N / H80DS



HOLZ

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- Angenehme Oberfläche –
Natur pur


Das Sichere


Das Komfortable

Abb: H80N SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

Denkmalschutzfenster H80DS



Abb: H80DS SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ

Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Als Stilsonster mit verschiedenen Holzarten möglich (z.B. astig)
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Nachhaltiges Produkt für Generationen


Das Sichere


Das Komfortable

Stilfenster H80DS



Abb: H80DS SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ

Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,75 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen

Holzarten

- Fichte
- Edeltanne
- Eiche
- Red Grandis
- Antikholz
- Antikholz/Altholz
- Lärche astig





Holz-/Aluminiumfenster mit wetterfester Schale
HA94W / HA106W



HOLZ / ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholz-
oberfläche, außen pflege-
leichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik
dank Aluminiumschale
mit Regenschutzschiene


Das Sichere


Das Komfortable

Abb: HA94W SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)



Holz-/Aluminiumfenster

HA94C/HA106C / HA97MV/HA109MV / HA97MB/HA109MB



HOLZ / ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholz-
oberfläche, außen pflege-
leichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik
dank Aluminiumschale
mit Regenschutzschiene


Das Sichere


Das Komfortable

Abb: HA94C SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

Holz-/Aluminiumfenster HA97MV/HA109MV




Abb. HA97MV
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ / ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche,
außen pflegeleichte Aluminium-
schale mit versetztem Profil



 **SAFE**
Das Sichere

 **DESIGN**
Das Komfortable

Holz-/Aluminiumfenster HA97MB/HA109MB



HOLZ / ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,73 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche,
außen pflegeleichte Aluminium-
schale mit bündigem Profil




Das Sichere


Das Komfortable

Abb. HA109MB
(verdeckt liegendes Tresorband®)




BAYERWALD® Komplettanbieter - Alles für Ihr Zuhause.



BAYERWALD®

Ist es nicht wunderbar, alles aus einer Hand – der Experten-Hand – zu beziehen? Sparen Sie Zeit, Geld, Wege und vertrauen auch Sie auf BAYERWALD® fachspezifisches Know-how. Jahrzehntelange Erfahrung. Altbewährte Qualitätsstandards.

Ob Neubau, Renovierung oder Denkmalschutz, altersgerechtes und barrierefreies Bauen, hochwertiger Insekten- und Sonnenschutz: BAYERWALD® bietet für alle Anforderungen überzeugende Produkte und ist für die Zufriedenheit seiner Kunden „immer einen Schritt voraus“.



Kunststoff-/Aluminium Hebeschiebetüren




KU / ALU

Vorteile

- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,76 W/m²K
- 2 in 1 – innen Kunststoff, außen pflegeleichte Aluminiumschale


Das Sichere



Holz-/Aluminium Hebeschiebetüren




HOLZ / ALU

Vorteile

- Modernes, schlichtes Design
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle, optional barrierefreies Trittbloch
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,64 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- Optional mit Soft-Close-System
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale



Abb: HST HA87Sky





Unikate der Natur für Ihr Zuhause

Unsere Holzarten


Natur

Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig und natürlich. Die naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind sein Aussehen und sein Charakter.




Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.



Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.



Unsere Holzarten

Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.



Gebürstet


Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.



BAYERWALD® Farbwelt Holz

Vorzugsfarben Holz

ohne Aufpreis



Naturfarben Holz

ohne Aufpreis



Vorzugsfarben Holz und Naturfarben sind bei Holz- und Holz/Aluminiumfenster möglich.

Vorzugsfarben nicht auf astige Hölzer möglich.

Vorzugsfarben und Naturfarben nicht auf gebürstete Hölzer und nicht auf Antik- und Antikholz/Altholz möglich. Abbildungen in der Holzart Fichte.

1) Diese Naturfarben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminiumschale möglich!

2) Nicht auf Red Grandis möglich

3) Nicht auf Eiche möglich

Öl-Finish Holz mit Aufpreis



¹⁾ Nur auf Holzart Edeltanne möglich.

²⁾ Nur auf Holzart Red Grandis möglich.

Öl-Finish Farben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminumschale möglich. Farbige Öl-Finish Oberflächenbehandlungen können aufgrund der unterschiedlichen Holzstruktur und der unterschiedlichen Saugfähigkeit des Holzes „wolkig“ oder „fleckig“ erscheinen. Wir empfehlen farbige Öl-Finish Beschichtungen nur bei gebürsteten Oberflächen einzusetzen.



BAYERWALD® Farbwelt Kunststoff

KU

BW82 SAFE / DESIGN

- Vorzugsfolien auf Kunststoff
- Exklusivfolien auf Kunststoff
- Vorzugs-/RAL-Farben auf Aluminium
- DuraMetallic auf Aluminium
- Natura auf Aluminium



KU / ALU

BW96C SAFE / DESIGN



● erhältlich ○ nicht erhältlich

Vorzugsfolien Kunststoff glatt gegen Aufpreis


Vorzugsfolien Kunststoff genarbt gegen Aufpreis



Bei Hebeschiebetüren sind nicht alle Folien möglich.

Exklusivfolien Kunststoff glatt gegen Aufpreis








Exklusivfolien Kunststoff genarbt gegen Aufpreis







BAYERWALD® Farbwelt Aluminium

Vorzugsfarben Aluminium glatt matt ohne Aufpreis



Vorzugsfarben Aluminium Feinstruktur matt ohne Aufpreis





DuraMetallic Aluminium gegen Aufpreis



Natura Aluminium gegen Aufpreis



Effektfarben Aluminium seidenglänzend ohne Aufpreis



Griffe für Fenster und Hebeschiebetüren



HST-Griffe



für Denkmalschutz-/ Stilfenster



Sprossen für den individuellen Look

Als Voll-Sortimenter führt BAYERWALD® auch Fenster-Sprossen für jeden Geschmack.


Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Holz-, Kunststoff-, Aluminium- und Messing-Varianten! Dank unterschiedlicher Anordnung und Anzahl der Sprossen machen Sie Ihre Fenster zu einem Unikat. So verleihen Sie Ihrem Heim Einzigartigkeit und einen Hauch von Nostalgie.


Sprossen sind erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Auf die Scheibe aufgeklebt
- Im Glas-Zwischenraum
- Glasteilend

Folgende Materialien sind möglich:

- Holz
- Holz/Aluminium
- Kunststoff
- Kunststoff/Aluminium
- Messing





Das original TRESORBAND® - nur bei BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorbänder® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchsversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. Über 1,6 Millionen verbaute Tresorbänder® sprechen für sich.





**ORIGINAL
TRESORBAND®**


BAYERWALD®-Siegel. Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband“[®]. Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-Tresorband[®] verbaut.



Original TRESORBAND® - nur bei BAYERWALD®


Das Sichere

Unser Sicherheitsstandard - RC1 Beschlagsausstattung



- 1 **Sicherheits-Tresorband®**
oben und unten völlig
verdeckt liegend



- 2 **Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig**
SecuForte mit Sperrfunktion
und Anbohrschutz



- 3 **Sicherheits-Pilzzapfen**
8 Sicherheits-Pilzzapfen für
den Eingriff in die Sicherheits-
und Standard-Schließstücke



- 4 **Sicherheits-Schließstücke**
Sicherheits-Schließstücke für
hohen Aushebelschutz



- 5 **Standard-Schließstücke**
zusätzliche Schließstücke



- 6 **Spezialbolzen**
für Kippfunktion



- 7 **Flügelheber**
entlastet das Fenster auch
im gekippten Zustand

Kunststofffenster

KU



Bautiefe



Wärmedämmung
(W/m²K)



Verglasung
Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

BW82 SAFE



82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,67 W/m²K*
Standard: U_w 0,81 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung
Sicherheitsschließstücke, optional RC1N,
RC2N, RC2
Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

BW82 DESIGN



82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,67 W/m²K*
Standard: U_w 0,81 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern



* U_w -Werte sind bezogen auf Standardausführung: Rahmen 73 mm, Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Kunststoff-/Aluminiumfenster

KU / ALU



Bautiefe



Wärmedämmung
(W/m²K)



Verglasung
Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

BW96C SAFE



96 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m²K*
Standard: U_w 0,81 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung


Bis 52 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung
Sicherheitsschließstücke, optional RC1N,
RC2N, RC2
Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern

BW96C DESIGN



96 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m²K*
Standard: U_w 0,81 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag
3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern



* U_w -Werte sind bezogen auf Standardausführung: Rahmen 73 mm, Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holzfenster

HOLZ



Bautiefe



Wärmedämmung
(W/m²K)



Verglasung
Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

H80N SAFE



80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73 W/m²K*
Standard: U_w 0,86 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung
Sicherheitsschließstücke, optional RC1N,
RC2N, RC2
Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H80N DESIGN



80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73 W/m²K*
Standard: U_w 0,86 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H92N SAFE



92 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,7 W/m²K*
Standard: U_w 0,83 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung
Sicherheitsschließstücke, optional RC1N,
RC2N, RC2
Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H92N DESIGN



92 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,7 W/m²K*
Standard: U_w 0,83 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit
2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag
3 Dichtungen
Flügelabdeckprofil


4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

* U_w -Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holzfenster

HOLZ

H80DS SAFE



Bautiefe

80 mm



Wärmedämmung
(W/m²K)

Topwert: möglich bis U_w 0,74 W/m²K*
Standard: U_w 0,87 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*



Verglasung
Kunststoffverbund

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung



Glasstärke

Bis 44 mm möglich



Sicherheit

RRC1N Beschlagsausstattung
Sicherheitsschließstücke, optional
RC1N, RC2N, RC2
Patentiertes Tresorband®



Ausstattung

Verdeckt liegendes Tresorband®
3 Dichtungen



Ausführung

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil



*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ / ALU

HA94W SAFE




HA94W DESIGN



HA106W SAFE



HA106W DESIGN




	Bautiefe	94 mm	94 mm	106 mm	106 mm
	Wärmedämmung (W/m ² K)	Topwert: möglich bis U _w 0,71 W/m ² K* Standard: U _w 0,84 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,71 W/m ² K* Standard: U _w 0,84 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,68 W/m ² K* Standard: U _w 0,81 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,68 W/m ² K* Standard: U _w 0,81 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*
	Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
	Glasstärke	Bis 44 mm möglich	Bis 44 mm möglich	Bis 54 mm möglich	Bis 54 mm möglich
	Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
	Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
	Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ / ALU

HA94C SAFE



HA94C DESIGN



HA106C SAFE



HA106C DESIGN



	Bautiefe	94 mm	94 mm	106 mm	106 mm
	Wärmedämmung (W/m ² K)	Topwert: möglich bis U _w 0,72 W/m ² K* Standard: U _w 0,85 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,72 W/m ² K* Standard: U _w 0,85 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,69 W/m ² K* Standard: U _w 0,82 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,69 W/m ² K* Standard: U _w 0,82 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*
	Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
	Glasstärke	Bis 44 mm möglich	Bis 44 mm möglich	Bis 54 mm möglich	Bis 54 mm möglich
	Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
	Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
	Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ / ALU

HA97MV SAFE



HA97MV DESIGN



HA109MV SAFE



HA109MV DESIGN



	Bautiefe	97 mm	97 mm	109 mm	109 mm
	Wärmedämmung (W/m ² K)	Topwert: möglich bis U _w 0,72 W/m ² K* Standard: U _w 0,85 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,72 W/m ² K* Standard: U _w 0,85 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,69 W/m ² K* Standard: U _w 0,82 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,69 W/m ² K* Standard: U _w 0,82 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*
	Verglasung Kunststoffverbund	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben- Wärmeschutzverglasung
	Glasstärke	Bis 50 mm möglich	Bis 50 mm möglich	Bis 60 mm möglich	Bis 60 mm möglich
	Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
	Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
	Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ / ALU


HA97MB SAFE



HA97MB DESIGN



HA109MB SAFE



HA109MB DESIGN



	Bautiefe	97 mm	97 mm	109 mm	109 mm
	Wärmedämmung (W/m ² K)	Topwert: möglich bis U _w 0,74 W/m ² K* Standard: U _w 0,88 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,74 W/m ² K* Standard: U _w 0,88 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,72 W/m ² K* Standard: U _w 0,85 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*	Topwert: möglich bis U _w 0,72 W/m ² K* Standard: U _w 0,85 W/m ² K (U _g 0,6 W/m ² K)*
	Verglasung Kunststoffverbund	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
	Glasstärke	Bis 56 mm möglich	Bis 56 mm möglich	Bis 60 mm möglich	Bis 60 mm möglich
	Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
	Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
	Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil


*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Hebeschiebetüren

- KU
- KU / ALU
- HOLZ

-  Bautiefe
-  Wärmedämmung (W/m²K)
-  Verglasung Kunststoffverbund
-  Glasstärke
-  Sicherheit
-  Ausstattung
-  Ausführung

HST BW85



197 mm – Rahmen
85 mm – Flügel
Topwert: möglich bis U_w 0,67 W/m²K*
Standard: U_w 0,82 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung


Bis 48 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen

Bodenschwelle thermisch getrennt

HST BW87



202 mm – Rahmen
87 mm – Flügel
Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m²K*
Standard: U_w 0,83 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung


Bis 48 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen

Bodenschwelle thermisch getrennt

HST H80



188 mm – Rahmen
80 mm – Flügel
Topwert: möglich bis U_w 0,61 W/m²K*
Standard: U_w 0,77 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung


Bis 42 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen
Optional mit Soft-Close-System

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

HST H90



208 mm – Rahmen
90 mm – Flügel
Topwert: möglich bis U_w 0,6 W/m²K*
Standard: U_w 0,76 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich


Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen
Optional mit Soft-Close-System

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Prüfgröße 3,98 m x 2,23 m (Schema A). Verglasung mit Kunststoff-Randverbund Superspacer. Hebeschiebetüren aus Holz (HST H80, HST H90) U_w-Werte Holzart Fichte.


HST HA87



HST HA87 SKY



HST HA97



Bautiefe

224 mm – Rahmen
87 mm – Flügel

224 mm – Rahmen
87 mm – Flügel

237 mm – Rahmen
97 mm – Flügel



Wärmedämmung
(W/m²K)

Topwert: möglich bis U_w 0,62 W/m²K*
Standard: U_w 0,78 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

Topwert: möglich bis U_w 0,65 W/m²K*
Standard: U_w 0,8 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*

Topwert: möglich bis U_w 0,65 W/m²K*
Standard: U_w 0,8 W/m²K (U_g 0,6 W/m²K)*



Verglasung
Kunststoffverbund

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung



Glasstärke

Bis 42 mm möglich

Bis 42 mm möglich

Bis 54 mm möglich



Sicherheit

Erhöhte Basis-Sicherheit

Erhöhte Basis-Sicherheit

Erhöhte Basis-Sicherheit



Ausstattung

2 Dichtungen
Optional mit Soft-Close-System

2 Dichtungen
Optional mit Soft-Close-System

2 Dichtungen
Optional mit Soft-Close-System



Ausführung

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Prüfgröße 3,98 m x 2,23 m (Schema A). Verglasung mit Kunststoff-Randverbund Superspacer. Hebeschiebetüren aus Holz (HST H87, HST H87 SKY, HST HA97) U_w-Werte Holzart Fichte.

BAYERWALD® - Dafür stehen wir seit über 100 Jahren



DIE BAYERWALD®-HERKUNFT

ERFAHREN

Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit 100 Jahren!



DER BAYERWALD®-ANSPRUCH

HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit.





DAS BAYERWALD®-VERSPRECHEN

HOCHWERTIG

Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit.
Unsere Versprechen, die wir immer halten.



DAS BAYERWALD®-GEFÜHL

EMPFEHLENSWERT

Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt.
Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD®.





Alles aus einer Hand - **Individuell und einzigartig.**

Ihr Komplettanbieter für Zuhause


BAYERWALD® – eine starke Marke, die Sicherheit, Erfahrung, Innovation und höchste Qualität vereint. Als eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Haustürenbranche versteht sich BAYERWALD® zudem als Komplettanbieter konkurrenzstarker, einzigartiger Premiumprodukte.

Neben einem großen Angebot an Haustüren und Fenstern ergänzen Fensterläden, innovativer und hochwertiger Sonnen- und Insektenschutz sowie Nebeneingangstüren das Portfolio perfekt.

Nähere Informationen finden Sie unter [bayerwald.com](https://www.bayerwald.com).

- 1 Fenster
- 2 Balkon- und Terrassentüren
- 3 Hebeschiebe-, Parallelschiebe- und Drehkipptüren
- 4 Festverglasung
- 5 Sonnenschutz
- 6 Insektenschutz
- 7 Haustüren
- 8 Nebeneingangstüren
- 9 Sonderformen (z. B. Eckverglasung)





Sonnenschutz für Ihre Fenster

Von Rollo über Raffstore bis zu Senkrechtmarkisen

Rolladen

Draußen brennt die Sonne bereits vom Himmel – während wir absolut entspannt in den Sonntagmorgen starten: Denn dank der formschönen, innovativen Rollläden von BAYERWALD® bleiben Wohnräume auch an heißen Sommertagen angenehm kühl.

Raffstore

Ob draußen Wind und Wetter toben, die Sonne vom Himmel brennt oder das Eigenheim direkt an einem vielbegangenen Weg liegt: Raffstores von BAYERWALD® sind mehr als bloßer Sonnenschutz. Die widerstandsfähigen Jalousien dämmen den Wohnraum vor Hitze und Kälte, schützen vor neugierigen Blicken und sind ganz einfach zu bedienen.

Insektenschutz

Wir haben gut lachen - denn lästige Fliegen, Mücken und andres Ungeziefer bleiben dank dem BAYERWALD®-Insektenschutz zuverlässig draußen. Das Gewebe ist solide, flexibel und - dank großer Material- und Farbauswahl - beinahe unsichtbar. Zudem sind die witterungsbeständigen Rahmen für Fenster und Schiebetüren sowie als Rollo erhältlich.

Mehr Infos finden Sie unter:

bayerwald.com/sonnenschutz

QR Code scannen
& mehr erfahren



BAYERWALD® - Ihr verlässlicher Partner für Ihr Eigenheim.

NEUBAU

Herrlich lichtdurchflutet und mit wunderbarem Panorama-Ausblick. Ein clever geplantes Haus mit nach Süden/Westen ausgerichteten großflächigen Fenstern verbessert nicht nur die Wohlfühlqualität, sondern nachhaltig auch die Energiebilanz.

RENOVIERUNG

Alte, oftmals unzureichend isolierte Fenster ziehen massiven Wärmeverlust, unnötige Lärmbeeinträchtigung und erhöhte Heizkosten nach sich. BAYERWALD® dämmt diese unliebsamen Folge-Erscheinungen mit neuen energieeffizienten Lösungen. Eine Investition, die sich schon nach kurzer Zeit amortisiert hat, aber sofort Ihr Wohlbefinden steigert.

DENKMALSCHUTZ

In traditioneller Weise errichtete, oftmals denkmalgeschützte Gebäude vermitteln ein ganz besonderes Flair und stellen hohe Anforderungen beim Austausch von Fenstern und Türen. Als Experte in Sachen Denkmalpflege steht Ihnen BAYERWALD® als erfahrener Partner hilfreich zur Seite.



ALTERSGERECHT/BARRIEREFREI

Sie möchten auch im Alter oder mit Beeinträchtigungen frei, komfortabel und uneingeschränkt leben? Dann planen Sie Ihr Eigenheim vorausschauend und zukunftsorientiert! Verschaffen Sie sich in Ihren eigenen 4 Wänden so viel Bewegungsfreiheit wie möglich! Wir beraten Sie gerne über die zahlreichen Möglichkeiten unserer Produkte und geben Ihnen wertvolle Tipps.

SONNENSCHUTZ

BAYERWALD®-Fenster sind nicht nur sicher, energieeffizient und formschön – sie sind auch multifunktional: Mit unseren passgenauen und hochwertigen Beschattungslösungen genießen Sie sonnige Tage bestens geschützt vor unliebsamen UV-Strahlen und sommerlicher Hitze! Angenehm kühle Räume steigern den Wohnkomfort maßgeblich.

INSEKTENSCHUTZ

Als Komplettanbieter hält BAYERWALD® auch moderne, vielfältige und individuell planbare Insektenschutzlösungen für Sie bereit. Maximale Abschirmung von Stechmücken – bei gleichzeitig größtmöglicher Licht- und Luftdurchlässigkeit, hoher Reißfestigkeit sowie brillanter Durchsicht.







BAYERWALD® online - weitere Informationen

Finden Sie Ihren BAYERWALD®- Fachhändler in Ihrer Nähe

bayerwald.com

QR Code scannen
& Partner finden



Partner vor Ort
Finden Sie Ihren BAYERWALD-Fachhandelpartner in Ihrer Nähe.

Land:

Postleitzahl:

Umkreis:

Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

Weitere Prospekte für Fenster und Sonnenschutz erhalten Sie bei Ihrem BAYERWALD®-Fachhändler oder unter bayerwald.com/prospekte



QR Code scannen
& Prospekte erhalten

Gemäß § 96 GEG (Gebäudeenergiegesetz) weisen wir auf folgendes hin:

Werden Änderungen an Außenbauteilen an bestehenden beheizten oder gekühlten Gebäuden (Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau) durchgeführt, ist folgendes unbedingt zu beachten: „Wer geschäftsmäßig Arbeiten für den Eigentümer durchführt, ist verpflichtet, bei Angebotsabgabe schriftlich auf die Pflicht hinzuweisen, dass ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen ist. Berechtigte Personen und zusätzliche Bestimmungen und Ausnahmen sind in § 88 GEG definiert.“

Pflegeprodukte

PFLEGESET FENSTER

ADLER Top-Cleaner 100ml
ADLER Top-Finish 100ml
Beschlügeöl 20 ml
1 Reinigungstuch

Systempflege für lasierend beschichtete Holzfenster und Gartenmöbel.

HOLZ **HOLZ/ALU**

Bestell-Nr. 722900030017



DOOR-FINISH

500 ml Flasche

Pflege für lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore. Entfernt Flecken und Staub, bildet einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die Oberflächen auf und erzeugt wieder seidigen Glanz.

HOLZ **HOLZ/ALU**

Bestell-Nr. 722700021014



UNIVERSALREINIGER

750 ml Flasche

Daily Clean Universalreiniger für weiße und folierte Profile, Glas und Dichtungen. Zur regelmäßigen Reinigung von leichten Verschmutzungen wie z.B. Staub, Öl- oder Rußfilmen, oberflächlichen Pollen oder Insektensekret.

KU

Bestell-Nr. 146.126.1



INTENSIVREINIGER

250 ml Flasche

XtraCare white Intensivreiniger für weiße, unfolierte Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.

KU

Bestell-Nr. 146.128.1



TOP-CLEANER

500 ml Flasche

Hochwertiger Reiniger für lasierend beschichtete Holzfenster, Holztüren und Gartenmöbel. Hohes Schmutzlösevermögen, sehr gute entfettende Eigenschaft.

HOLZ **HOLZ/ALU**

Bestell-Nr. 5169612



DICHTUNGSPFLEGEMITTEL

50 ml Flasche

Für die Wartung von Flügelfalzdichtungen.

HOLZ **ALU** **HOLZ/ALU**

KU **KU/ALU**

Bestell-Nr. 200207



SPEZIALVERSIEGELUNG

210 ml Flasche

Super Finish Spezialversiegelung für weiße, unfolierte Fensterprofile. Wachsfreie Versiegelung, erzeugt einen dicht vernetzten, lang anhaltenden Schutzfilm mit Abperleffekt.

KU

Bestell-Nr. 146.125.5



ÖL-FINISH

750 ml Dose

Holzöl für den Außenbereich auf Basis veredelter natürlicher Öle, gute Wetterbeständigkeit mit eingebautem UV-Schutz. Sehr leicht und angenehm im Geruch verarbeitbar, anwendbar für nicht maßhaltige Bauteile wie Holzhäuser, Gartenmöbel, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone! Wirksam gegen Bläue, streichen - NICHT SPRITZEN!

HOLZ **HOLZ/ALU**

Bestell-Nr. 5052007



EDELSTAHL PFLEGEÖL

400 ml Dose

Bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, entfernt leichte Verschmutzung.

HOLZ **ALU** **HOLZ/ALU**

KU **KU/ALU**

Bestell-Nr. 08931210



INTENSIVREINIGER

250 ml Flasche

XtraCare Color Intensivreiniger nur für farbige Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen festgesetzten Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.

KU

Bestell-Nr. 146.127.1



ALU-EMULSION

500 ml Flasche

Intensiv-Reiniger und Konservierer für Fenster, Türen, Rolläden und Brüstungen aus Aluminium Natur, eloxiert, pulverbeschichtet und lackiert.

ALU **HOLZ/ALU** **KU/ALU**

Bestell-Nr. 200030



WARTUNGSFETT

20 ml Tube

Speziell für Tresorbänder, Getriebe und Pilzzapfen.

HOLZ **ALU** **HOLZ/ALU**

KU **KU/ALU**

Bestell-Nr. ZXSX0120-093010



BESCHLAG-ÖL

30 ml Flasche

Zur Pflege und Funktionserhaltung für Beschläge und Scharniere.

HOLZ **ALU** **HOLZ/ALU**

KU **KU/ALU**

Bestell-Nr. Cosmoplast 720



Legende

ALU Aluminium

HOLZ Holz

HOLZ/ALU Holz/Aluminium

KU Kunststoff

KU/ALU Kunststoff/Aluminium



Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustür:

Designen Sie Ihre individuelle Haustür online und fragen gleich bei Ihrem Händler in der Nähe an.
haustuerdesigner.com




Follow us!

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und verpassen Sie keine News.



Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner



BWF001 - Stand 12/2023

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Original Farbmuster laut aktueller Farbkarte bzw. Ergänzung laut gültiger Preisliste.

Verdeckt liegende Beschläge nur bei technischer Machbarkeit. U_w -Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen (bei Holzfenstern und Holz-HST beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte), Fenstergröße 1.230 x 1.480 mm RAM, HST-Größe 3.980 x 2.230 mm RAM Schema A und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt. Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem U_g -Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen.

Gültig ab 01.01.2024 – 31.12.2024

BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7
 D-94154 Neukirchen vorm Wald
 Tel. +49 8504 400-0
 Fax +49 8504 2077
bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft:
 Deching 3
 D-94133 Röhrnbach

MITGLIED DER  GRUPPE